



## Сравнительная таблица характеристик ворот DYNACO (по применению)

Установка	Модель	Назначение	Ветровая нагрузка	Макс. размер, мм	Скорость открытия, м/сек	Скорость закрытия, м/сек	Min. ресурс, циклов
внутри помещений	M2 Compact	торговля, склад, промышленность	до 450Па (скорость ветра до 90км/ч) *	5,500 x 5,500	1,2 - 2,4	1,2	1,000,000
	M2 Freezer -30°C	спец. ворота для холодильных и морозильных камер	до 300Па (скорость ветра до 70км/ч)	4,500 x 4,500	2,4	1,2	1,000,000
	M2 Emergency Exit	спец. ворота с аварийным выходом	до 300Па (скорость ветра до 70км/ч) *	5,500 x 5,500	1,2	0,6	1,000,000
	M3 Compact	торговля, склад, промышленность	до 300Па (скорость ветра до 70км/ч) *	11,000 x 5,500 **	0,8	0,4	1,000,000
	D-311 LF	торговля, склад, промышленность	до 450Па (скорость ветра до 90км/ч) *	4,000 x 4,000	1,2	0,5	1,000,000
	D-311 LF Cleanroom	спец. ворота для максимальной изоляции	до 300Па (скорость ветра до 70км/ч) *	4,000 x 4,000	1,2	0,5	1,000,000
	D-313 LF	торговля, склад, промышленность	до 450Па (скорость ветра до 90км/ч) *	3,500 x 3,500	± 2,7	0,5	1,000,000
	D-313 LF Cleanroom	спец. ворота для максимальной изоляции	до 300Па (скорость ветра до 70км/ч) *	3,500 x 3,500	± 2,7	0,5	1,000,000
	D-313 LF Emergency Exit	спец. ворота с аварийным выходом	до 300Па (скорость ветра до 70км/ч) *	3,500 x 3,500	± 2,7	0,5	1,000,000
внутри и снаружи помещений	M2 Power	торговля, склад, промышленность	до 700Па (скорость ветра до 110км/ч) *	5,500 x 5,500	1,2 - 2,4	1,2	1,000,000
	M2 All Weather	торговля, склад, промышленность	до 1000Па (скорость ветра до 140км/ч) *	5,500 x 5,500	1,2 - 2,4	1,2	1,000,000
	M3 Power	торговля, склад, промышленность	до 450Па (скорость ветра до 90км/ч) *	9,000 x 5,500 **	0,8	0,4	1,000,000
	M3 All Weather	торговля, склад, промышленность	до 700Па (скорость ветра до 110км/ч) *	8,000 x 5,500 **	0,8	0,4	1,000,000

\* - указана ветровая нагрузка для макс. размера. При уменьшении ширины ворот – допустима большая ветровая нагрузка (см. техническое описание моделей ворот)

\*\* - больший размер по запросу